



Gaśnica GP-4 X z proszkiem ABC * przeznaczona jest do gaszenia pożarów w zarodku. Szczególnie zalecana jest do zabezpieczania różnych typów samochodów, garaży, magazynów, hurtowni, zakładów przemysłowych i energetycznych, biur szkół, hoteli, mieszkań oraz budynków jedno- i wielo-rodzinnych.

Konstrukcja denka ze stopą z przetłoczeniami umożliwia stacjonarne użytkowanie gaśnicy, dodatkowo można ją wyposażyć w wieszak do montażu gaśnicy na ścianie.

Charakterystyczne cechy gaśnicy :

- [trwały zbiornik stalowy, oczyszczany mechanicznie poprzez śrutowanie, pokryty trwałą](#)

[powłoką lakiernicza](#)

- mosiężny, szybkootwieralny zawór umożliwiający właściwe dozowanie środka gaśniczego poprzez czasowe jego przerywanie
- zawór wyposażony we wskaźnik ciśnienia umożliwiający kontrolę ciśnienia w gaśnicy
- tworzywowy wąż umożliwiający precyzyjne kierowanie strumieniem środka gaśniczego
- możliwość licznego uzupełniania środka gaśniczego w zakładach serwisowych
- łatwość i niezawodność w obsłudze i działaniu

Gaśnica posiada 3 letnią gwarancję pod warunkiem przechowywania w warunkach o standardowej wilgotności.

Gaśnica wyprodukowana jest zgodnie z warunkami najnowszej normy PN-EN-3-7. Posiada wszelkie niezbędne dopuszczenia i certyfikaty.

Gaśnica może być stosowana w podziemiach kopalń - opinia techniczna CSRG nr 9/2013

- * A - ciała stałe palne, żarzące się
- B - substancje ciekłe tworzące płomień
- C - gazy palne.

Podstawowe dane techniczne :

Zakres stosowania	A, B, C
Masa środka gaśniczego	4 kg
Czynnik roboczy	Azot N ₂
Minimalny czas działania	12 s
Ciśnienie próbne zbiornika	25 bar
Ciśnienie robocze gaśnicy	14 - 16 bar
Masa całkowita gaśnicy	6,7 kg
Maksymalne napięcie	1 000 V
gaszonego obiektu	
Wysokość gaśnicy	420 mm
Średnica zbiornika	150 mm